



## Piquetas de ángulo

### Piquetas, riostras IPN y simple T para cercados

Postes en ángulo apropiados para cerramientos agrícolas, ganaderos y cinegéticos.



Zonas de ganadería



Zonas de agricultura

Producto con certificado de calidad



Sistema de Gestión ISO 9001:2015  
www.ttu.com ID 810589408

#### Detalles del producto

Piquetas de ángulo, tornapuntas, riostras viga IPN y de simple T fabricadas con aceros S275 JR+M.

Taladros de  $\varnothing$  7 mm


Las piquetas tienen la posibilidad de fabricación con y sin punta. Bajo demanda, fabricación con la misma geometría de la malla a utilizar con un mínimo de separación entre taladros de 11 mm.

Cuadro distribución de taladros para medidas estándar en cm.


Piqueta de 1,50 m	2,0	11,0	20,5	18,0	15,5	14,0	12,0	11,0	11,0	
Piqueta de 1,60 - 1,70 m	2,0	11,0	11,0	20,5	18,0	15,5	14,0	12,0	11,0	11,0
Piqueta de 2,00 m	2,0	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
Piqueta de 2,40 m	2,0	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2

Parte superior
Parte inferior


Ángulo 40 x 3,6 - 4 mm




Ángulo 50 x 4 - 5 mm



Tornapuntas 40 x 3,6 mm



Riostra Simple T 60 x 7 mm



Riostra IPN 80

